



České dřevařské závody Praha

dřevěná a plastová okna • dveře • lepené dřevěné konstrukce • řezivo
cementovláknité desky a střešní krytina • dřevostavby • zahradní program

Návod na obsluhu a údržbu (pokyny pro uživatele)

Typ výrobku: Dveře vnitřní dřevěné standardní, zakázkové a protipožární
(zárubně, příslušenství)

Výrobce: České dřevařské závody Praha, a.s., 170 00 Praha 7, Poupětova 3
závod Velký Osek, 281 51 Velký Osek, Na Stráži 126

Vážený uživateli,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek tradičního výrobce vnitřních dveří. Tento výrobek Vám bude při dodržování níže uvedených zásad dlouhodobě sloužit k Vaší plné spokojenosti.

1) Základní zásady a vliv prostředí

Dveřní křídla a dřevěné obložkové zárubně jsou standardně dodávány podle výrobního protokolu, který je v závodě k nahlédnutí, s rovnovážnou vlhkostí $10 \pm 2\%$ (rovnovážná vlhkost vnitřních dveří - RVD). Dveře a obložkové zárubně nejsou určeny do vlhkého prostředí, tj. tam, kde je relativní vlhkost vzduchu RVV vyšší než 65 %. Dveře nejsou určeny do prostředí, kde by činil dlouhodobě rozdíl teplot mezi vnější a vnitřní stranou dveří více jak 15°C .

2) Skladování

Dveřní křídla musí být skladována v krytých suchých prostorech v téměř svislé poloze a nebo na rovných podložkách. Výrobky dokončené nátěrovou hmotou je třeba uskladnit proložené tak, aby nedošlo ke slepení či jinému poškození jako je prohnutí, borcení a křížení.

3) Manipulace s výrobky

Manipulace s výrobky se provádí ručně nebo pomocí nosičů. Dveře je zakázáno přesunovat po podložce, podlaze či jiném terénním podkladě.

4) Údržba a ošetřování

a) Mechanické části dveřních křídel

Doporučené hodnoty termínů údržby mechanických částí:

- promazání strelky a západky zámků 1 x za 6 měsíců,
- promazání závěsů (pantů) 1 x za 3 - 4 měsíce,
- kontrola upevnění vrchního kování, případně dotažení šroubů 1 x za 6 měsíců,
- kontrola činnosti samozavíračů a jejich seřízení 1 x za 3 měsíce.

b) Povrch dveřních křídel

- rámy, zárubně a výplně s dřevěnou povrchovou úpravou je možno čistit vodou s běžnými čistícími prostředky, případně vhodnými bezvodými přípravky. Nesmí se používat ostrých předmětů, drátěnek a přípravků, ve kterých je obsažen písek nebo jiné částice,
- na čištění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou narušit silikonovou vrstvu mezi tabulí skla a zasklívací lištou,
- není přípustný jakýkoliv zásah do instalované zárubně požárních dveří, dveřního křídla nebo jeho výplně.

5) Montáž a mazání

Dveřní křídlo se zavěsí do zárubně k tomu určené, kolíky závěsů se promažou mazacím tukem. Při správném osazení se dveřní křídlo otevírá lehce a zavírá bez výraznějšího tlaku při dovírání do zárubně. Pro lepší a přesnější osazení do zárubně slouží šroubovací závěsy.

6) Všeobecné podmínky pro uplatnění reklamace

Shoda funkčních vlastností dodaných dveří s předepsanými technickými požadavky byla před jejich uvedením na trh ověřena autorizovanou osobou.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v těchto případech:

- výrobek byl obsluhován v rozporu s návodem k obsluze,
- je poškozeno označení uzávěru,
- závada vznikla neodborným servisem a údržbou,
- výrobek byl poškozen živelnou pohromou,
- výrobek byl mechanicky poškozen (např. pádem, nepečlivou obsluhou, vloupáním, vlivem působení okolních stavebních konstrukcí, při stavebních nebo udržovacích pracích v objektu),
- výrobek vykazuje rovnovážnou vlhkost dřeva vyšší než 12 %,
- při jakékoliv úpravě dveřního křídla a otvorů na ploše.

ČDZ Praha, a.s., závod Velký Osek, Na Stráži 126, Velký Osek

České dřevařské závody Praha, a.s.

Poupětova 3, 170 00 Praha 7 • tel.: 00420 284 090 111 • fax: 00420 266 710 009 • e-mail: info@cdz.cz • www.cdz.cz

IČ: 00014010 • DIČ: CZ00014010 • zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 515 • Živnostenská banka, a.s. - č.ú. 281468004/0400